

Die 8 Schritte zu Ihrem neuen Pool

Die Sanierung eines Beckens mit einer Folie ist eine einfache, schnelle und kostengünstige Methode. Voraussetzung ist nur ein statisch einwandfreier Beckenkörper. Wir zeigen die Sanierungsschritte mit einer DLW Delifol-Folie bei einem 9 x 4 m-Freibad mit Skimmer und Treppe (www.delifol.de).



1 Die alte Folie und das Vlies werden demontiert. Dazu wurden vorher die Flansche der Einbauteile gelöst. Ein 10 cm breiter Folienstreifen wurde am Beckenkopf zum Aufschweißen der neuen Folie belassen.



2 Boden und Wände werden auf Schäden überprüft und, wo nötig, verspachtelt. Der Folienstreifen am Beckenkopf wird gereinigt und zum Aufschweißen vorbereitet. Das Becken wird desinfiziert.



3 An der Treppe sind Verbundblechwinkel befestigt. Das Vlies wird exakt zugeschnitten und in die Zwischenräume geklebt. Winkel und Vlies bilden eine Ebene. Scheinwerferöffnung wird ausgeschnitten.



4 Vlies an der Längswand ist verlegt. Öffnung für zweiten Unterwasserscheinwerfer wird ausgeschnitten. An der Stirnseite hängt bereits die Wandbahn. Bodenvlies und Bodenbahnen fehlen noch.



5 Die Wände sind jetzt fertig ausgekleidet, jedoch die Einbauteile im Becken noch nicht ausgeschnitten. Das Vlies auf dem Beckenboden ist verlegt.



6 Die Einbauteile sind ausgeschnitten und abgeflanscht, also zur Auskleidung dicht. Die Bodenbahnen sind ebenfalls verlegt und werden jetzt mit den Wandbahnen unter Verspannung verschweißt.



7 Alle Nähte sind mit Flüssigfolie versiegelt, und das Becken kann befüllt werden. Die Delifol-Dichtungsbahn ist faltenfrei und glatt verlegt. Die Befüllung dauert bei einem Inhalt von 50 m³ ca. 45 Stunden.



8 Das Becken ist wieder neu und ein Schmuckstück. Farbe: Delifol NG Blau. Die Treppenstufen sind rutschhemmend ausgeführt mit Delifol NGP Azur. Zeitaufwand: zwei bis drei Tage. Fotos: DLW

Armstrong

DLW delifol®

Schwimmbecken Auskleidungen

DIE QUELLE REINSTEN VERGNÜGENS

- für Sanierung und Neubau
- geschmeidig trotz starker Gewebeeinlage
- faszinierend kreativ mit vielen Decors und Farbkombinationen
- beruhigend langlebig
- erstaunlich kostengünstig
- antimikrobiell ausgestattet und KSW geprüft
- erfüllt in hygienisch-technologischer Hinsicht alle physikalisch-chemischen Anforderungen des Bundesgesundheitsamtes
- in traumhaft kurzer Zeit fertiggebaut
- ressourcenschonend in der Herstellung

Vertrauen Sie auf die Erfahrung aus mehr als 40 Jahren und über 200.000 kommunalen und privaten Bädern.



Armstrong DLW AG

Stuttgarter Straße 75
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 7142 71-636
Fax +49 7142 71-660
delifol@armstrong.com

Mehr Infos: 866022

DLW delifol®
Schwimmbecken-Auskleidungen

www.delifol.com